

Cuarzo

Ficha Técnica

Producto: Calacatta

Acabado de la superficie: Pulido

Uso del material: Superficie de cuarzo diseñada para el uso interior, encimeras de cocinas, baños, suelos, revestimientos y otros usos similares.

Dimensiones (cm): 2.44.0.74

Espesor (cm): 1.5 cm



Características	Estándar	Valor
Densidad aparente	NBR 15845/2010	2648
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	≤ 0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	≥ 40 N/MM ²
Resistencia a la abrasión	EN ISO 10545-07	IV
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-09	GA
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5
Resistencia al deslizamiento (Rd)	UNE-ENV12633	Class 1
Resistencia al deslizamiento (R)	DIN 51130	R9
Dimensiones, espesor, rectitud de lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas