

# Mármol

## Ficha Técnica

Producto: Negro Marquina

Composición: Mármol

Acabado de la superficie: Pulido

Uso del material: Superficie de mármol diseñada para el uso interior, baños, suelos, revestimientos y otros usos similares.

Dimensiones (cm): 2.40x1.90

Espesor (cm): 1.5



<i>Características</i>	<i>Norma de ensayo</i>	<i>Valores</i>
Denominación petrográfica	UNE-EN 12407	Caliza Limestone
Densidad aparente (Kg/m <sup>3</sup> )	UNE-EN 1936	2690
Porosidad abierta (%)	UNE-EN 1936	0.2
Absorción de agua por presión atmosférica (%)	UNE-EN 13755	0,1
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	UNE-EN 12524	10000
Resistencia a la compresión (MPa)	UNE-EN 1926	145,1
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa)	UNE-EN 12372	7
Resistencia a la heladicidad después de 48 ciclos hielo-deshielo	UNE-EN 12371:02	NPD
Energía de rotura (J)	UNE-EN 14158	6,86
Resistencia a la abrasión (mm)	UNE-EN 1341 Anexo Annex C	22
Resistencia al deslizamiento	UNE-EN 14231:2004	Clase 0 Clase 1 Clase 3
Acabado superficial pulido (SRV)		
Acabado superficial apomazado (SRV)		
Acabado superficial abujardado (SRV)		
Carga de rotura de anclaje (N)	UNE-EN 13364	1550
Resistencia al envejecimiento por choque térmico (pérdida de masa) (%)	UNE-EN 14066	0
Reacción al fuego	Decisión de la Comisión 96/603/EC	Clase A1